

# 康龙珠光浆产品目录

## 公司简介

浙江省东阳市康龙工艺材料有限公司（Kanlon Craft Material Co., Ltd.）是专业的环保珠光浆制造商和珠光应用和解决方案的提供商，专注生产珠光浆 10 余年，致力于研发优质珠光浆。珠光浆以其细腻，柔和，无颗粒感和金属感强烈之特性闻名，被广泛使用于金属，塑料，纸张，皮革制品的表面处理。KANLON 品牌包括环保珠光浆（珍珠膏）、传统珠光浆、色浆、色粉等。其中，最新研发的无铅环保镉光浆在品质上取代进口产品，并具备了绝对的价格优势。康龙珠光采用德国进口的生产设备和自动化配色制造体系，产销量均位居国内前茅。多年来，KANLON 珠光凭借其一流的品质赢得了广大专业人士和消费者的推崇，而为客户提供可靠优质的环保产品是我们长远不渝的最高宗旨。

主要产品包括：

1. 环保珠光浆系列：型号包括 S-30，S-60，K-60，W-50，H-60。该系列无铅环保，符合欧盟 6 项环保标准。其中 K-60 可用于制造珠光衬衫纽扣，S-30 与 S-60 可用于浸染喷涂人造首饰，珍珠，项链，玩具皮革等。W-50 可用于油墨涂料。H-60 可用于高温烤漆。
2. 传统珠光浆系列：型号 PS-902，PS-602，PS-900，102。其中 102 主要用于不饱和聚酯树脂，可添加在不饱和聚酯树脂体系中，如用在钮扣板材，棒材及工艺品中制成衬衫珠光扣等。其他型号可用于各种带有亮光的表面处理材料，如浸染喷珍珠，工艺品，金属，塑胶，玻璃，皮革等产品的表面处理，使其产生柔和的珍珠光泽，还可用于涂料中，制成各色珠光漆。
3. 颜料色浆系列：各种树脂体系的有机、无机色浆，可用于钮扣，工艺品和塑胶涂料等。

## 产品家族

### 无铅环保珠光浆系列

型号: S-30  
净重: 20KG  
包装: 铁桶  
特点: 硝基体系  
固含 15%  
无铅环保, 符合欧盟环保标准  
珠光细腻柔和, 遮盖力好  
应用: 塑料、金属与皮革表面喷涂  
用于人造珍珠, 替代电镀银, 家具表面装饰等  
储存: 放置于阴凉、通风的仓库  
避免阳光直射, 潮湿, 及高温  
注意: 不可碾磨  
产品与工艺需正确配套使用  
施工时必须做好劳动保护工作  
未用完的涂料, 需加盖密封, 以备下次使用

---

型号: S-60  
净重: 20KG  
包装: 铁桶  
特点: 硝基体系  
固含 25%  
无铅环保, 符合欧盟环保标准  
晶体径厚比最佳, 亮度最优  
应用: 塑料、金属与皮革表面喷涂  
用于人造珍珠, 替代电镀银, 家具表面装饰等

储存:

放置于阴凉、通风的仓库  
避免阳光直射，潮湿，及高温

注意:

不可碾磨  
产品与工艺需正确配套使用  
施工时必须做好劳动保护工作  
未用完的涂料，需加盖密封，以备下次使用

---

型号:

K-60

净重:

20KG

包装:

铁桶

特点:

固含 30%  
无铅，符合环保六项标准  
应用于不饱和聚酯树脂，制成纽扣或其他树脂类工艺品，形成闪亮效果

应用:

加入不饱和聚酯树脂里，制成纽扣或其他树脂类工艺品  
通过模具固化而成，形成亮闪的效果

储存:

放置于阴凉、通风的仓库  
避免阳光直射，潮湿，及高温

注意:

不可碾磨  
产品与工艺需正确配套使用  
施工时必须做好劳动保护工作  
未用完的涂料，需加盖密封，以备下次使用

---

型号:

W-50

净重:

20KG

包装:

铁桶

特点:

水性体系  
固含 50%  
细腻的珍珠光泽

应用：无铅环保，符合欧盟环保标准  
印刷，水性油墨，水性涂料装饰

储存：放置于阴凉、通风的仓库  
避免阳光直射，潮湿，及高温

注意：不可碾磨  
产品与工艺需正确配套使用  
施工时必须做好劳动保护工作  
未用完的涂料，需加盖密封，以备下次使用

---

型号：H-60

净重：20KG

包装：铁桶

特点：丙烯酸体系，耐高温烤漆  
固含 25%  
细腻的珍珠光泽  
无铅环保，符合欧盟环保标准

应用：金属、陶瓷表面烤漆，  
制备金属漆涂料

储存：放置于阴凉、通风的仓库  
避免阳光直射，潮湿，及高温

注意：不可碾磨  
产品与工艺需正确配套使用  
施工时必须做好劳动保护工作  
未用完的涂料，需加盖密封，以备下次使用

---

## 传统珠光浆系列

型号: PS-900

净重: 小桶 1KG  
大桶 25KG

包装: 塑料桶

特点: 黄相珠光  
具有珍珠和金属效果  
珠光细腻柔和, 遮盖力好, 附着力优异

应用: 塑料、金属与皮革表面喷涂  
用于人造珍珠, 替代电镀银, 家具表面装饰等

储存: 放置于阴凉、通风的仓库  
避免阳光直射, 潮湿, 及高温

注意: 不可碾磨  
产品与工艺需正确配套使用  
施工时必须做好劳动保护工作  
未用完的涂料, 需加盖密封, 以备下次使用

---

型号: PS-902

净重: 小桶 1KG  
大桶 25KG

包装: 塑料桶

特点: 蓝相珠光  
具有珍珠和金属效果  
自干, 烘烤温度小于 60 度  
珠光细腻柔和, 遮盖力好, 附着力优异

应用: 塑料、金属与皮革表面喷涂  
用于人造珍珠, 替代电镀银, 家具表面装饰等

储存: 放置于阴凉、通风的仓库  
避免阳光直射, 潮湿, 及高温

**注意:**

不可碾磨  
产品与工艺需正确配套使用  
施工时必须做好劳动保护工作  
未用完的涂料，需加盖密封，以备下次使用

---

**型号:**

PS-602

**净重:**

小桶 1KG  
大桶 25KG

**包装:**

塑料桶

**特点:**

亮白型  
具有珍珠和金属效果  
自干，烘烤温度小于 60 度  
珠光细腻柔和，遮盖力好，附着力优异

**应用:**

塑料、金属与皮革表面喷涂  
用于人造珍珠，替代电镀银，家具表面装饰等

**储存:**

放置于阴凉、通风的仓库  
避免阳光直射，潮湿，及高温

**注意:**

不可碾磨  
产品与工艺需正确配套使用  
施工时必须做好劳动保护工作  
未用完的涂料，需加盖密封，以备下次使用

---

**型号:**

PS-602-1

**净重:**

小桶 1KG  
大桶 25KG

**包装:**

塑料桶

**特点:**

亮白型  
高温烤漆，150 度

具有珍珠和金属效果  
珠光细腻柔和，遮盖力好，附着力优异

应用：  
塑料、金属与皮革表面喷涂  
用于人造珍珠，替代电镀银，家具表面装饰等

储存：  
放置于阴凉、通风的仓库  
避免阳光直射，潮湿，及高温

注意：  
不可碾磨  
产品与工艺需正确配套使用  
施工时必须做好劳动保护工作  
未用完的涂料，需加盖密封，以备下次使用

---

型号：  
102

净重：  
小桶 1KG  
大桶 25KG

包装：  
塑料桶

特点：  
亮白型  
具有珍珠和金属效果  
珠光细腻柔和，遮盖力强，抗静电性

应用：  
加入不饱和聚酯树脂里, 制成纽扣或其他树脂类工艺品  
通过模具固化而成, 形成亮闪的效果

储存：  
放置于阴凉、通风的仓库  
避免阳光直射，潮湿，及高温

注意：  
不可碾磨  
产品与工艺需正确配套使用  
施工时必须做好劳动保护工作  
未用完的涂料，需加盖密封，以备下次使用

---

**色浆系列**

净重:

40KG (白、黑)  
30KG (其他颜色)

包装:

塑料桶

特点:

精选耐候性较好的氧化铁系无机颜料和酞菁，缩合型偶氮，DPP，喹吖啶酮等多环类高档有机颜料  
绿色环保，含有极低的 VOC，不含对人体有害的重金属和对环境有害的其它物质  
无机色浆的颜料含量为 60-70%，炭黑及有机色浆的颜料含量为 30-45%  
与大多数涂料体系有良好的混溶性、着色性，适用于苯丙、纯丙、乙丙、硅丙、聚酯等乳液，对涂料的原有性能指标无不良影响，有较高的耐候性  
适用于绝大多数树脂类工艺品调色

应用:

不饱和树脂制品，纽扣制品

储存:

放在阴凉、通风的仓库 silicon  
避免阳光直射，潮湿，及高温

注意:

产品与工艺需正确配套使用  
施工时必须做好劳动保护工作  
未用完的涂料，需加盖密封，以备下次使用

备注:

| 颜色  | C. I. No  | 颜料含量 % | 固含量 % | 细度 | PH 值 | 耐酸性      | 耐碱性      | 耐光性<br>1/1 1/25 | 耐候性 1/1<br>1/25 | 储存<br>稳定性 |
|-----|-----------|--------|-------|----|------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------|
| 大黄  | P. Y. 109 | 40     | 46    | 5  | 7--9 | 5        | 5        | 7-8/ 7-8        | 5.0/4-5         | 12 月      |
| 浅黄  | P. Y. 154 | 35     | 40    | 5  | 7--9 | 5        | 5        | 7-8/ 7-8        | 5.0/4-5         | 12 月      |
| 中黄  | P. Y. 74  | 45     | 50    | 5  | 7--9 | 5        | 4--<br>5 | 7.0/ 6-7        | 3-4/3-4         | 12 月      |
| 柠檬黄 | P. Y. 42  | 60     | 64    | 5  | 7--9 | 4--<br>5 | 4--<br>5 | 7-8/ 7-8        | 5.0/5.0         | 12 月      |
| 金黄  | P. Y. 110 | 35     | 40    | 5  | 7--9 | 5        | 5        | 7-8/ 7-8        | 5.0/5.0         | 12 月      |

**KANLON Craft Material Co., Ltd.**

|      |                   |    |    |   |      |          |          |          |         |      |
|------|-------------------|----|----|---|------|----------|----------|----------|---------|------|
| 大红   | P. R. 112         | 45 | 58 | 5 | 7--9 | 5        | 4        | 7.0/ 5.0 | 4.0/2-3 | 12 月 |
| 艳红   | P. R. 254         | 40 | 45 | 5 | 7--9 | 5        | 5        | 7-8/ 7-8 | 4-5/4-5 | 12 月 |
| 紫罗兰  | P. R. 254         | 50 | 56 | 5 | 7--9 | 5        | 5        | 7-8/ 7-8 | 4-5/4-5 | 12 月 |
| 紫红   | P. R. 122         | 35 | 40 | 5 | 7--9 | 5        | 5        | 7-8/ 7-8 | 4-5/4-5 | 12 月 |
| 氧化铁红 | P. R. 101         | 70 | 75 | 5 | 7--9 | 4--<br>5 | 4--<br>5 | 8.0/ 8.0 | 5.0/5.0 | 12 月 |
| 美白   | P. O. 73          | 35 | 40 | 5 | 7--9 | 5        | 5        | 7-8/ 7-8 | 4-5/4-5 | 12 月 |
| 特百   | P. V. 19          | 30 | 35 | 5 | 7--9 | 5        | 5        | 7-8/ 7.0 | 4-5/4-5 | 12 月 |
| 红光蓝  | P. Blue. 1<br>5   | 45 | 50 | 5 | 7--9 | 5        | 5        | 8.0/ 7-8 | 5.0/5.0 | 12 月 |
| 钛青蓝  | P. Blue. 1<br>5:3 | 50 | 60 | 5 | 7--9 | 5        | 5        | 8.0/ 7-8 | 5.0/5.0 | 12 月 |
| 红棕   | P. G. 7           | 50 | 62 | 5 | 7--9 | 5        | 5        | 8.0/ 7-8 | 5.0/5.0 | 12 月 |
| 黑    | P. Black.<br>7    | 35 | 42 | 5 | 7--9 | 5        | 5        | 8.0/ 8.0 | 5.0/5.0 | 12 月 |